



HDMO & SAE

MULTIGRADE OIL FOR HEAVY DUTY VEHICLES & MONOGRADE OIL HUILE MULTIGRADE POUR POIDS LOURD & HUILE MONOGRADE

The **POWER** range meets the requirements for most heavy duty engines. To know which oil to use, consult the engine manual. If you do not find the right product, contact your **POWER** dealer or info@power-oil.be for advice.

La gamme **POWER** répond aux exigences de la plupart des moteurs pour poids lourd. Pour savoir quelle huile utiliser, consultez le manuel du moteur. Si vous ne trouvez pas le bon produit, contactez votre revendeur **POWER** ou info@power-oil.be pour obtenir des conseils.



MINIMAL ORDER QUANTITY

- 1, 4 and 5 Liter cans :
1 palet per product and package
- 20 L cans and drums of 60
and 190-210 Liter : per piece

QUANTITÉ MINIMALE À COMMANDER

- Bidons de 1, 4 et 5 Litres :
1 palette par produit et conditionnement
- Bidons de 20 Litres et fûts de 60
et 190-210 Litres : par pièce

MULTIGRADE OIL FOR HEAVY DUTY VEHICLES

HUILE MULTIGRADE POUR POIDS LOURD

HDMO

	viscosity <i>viscosité</i>	POWER heavy duty <i>POWER</i> poids lourd	API	ACEA	performance level <i>niveau de performance</i>
Mineral	15W40	TURBO DIESEL	CI-4/SL	E7	ALLISON : C4 CATERPILLAR: ECF-1a CATERPILLAR: ECF-2 CUMMINS: CES 20076 CUMMINS: CES 20077 CUMMINS: CES 20078 DETROIT DIESEL: 93K215 DEUTZ: DQC-III-18 DTFR 15B110 GLOBAL: DHD-1 JASO: DH-1 MACK: EO-M PLUS MACK: EO-N MAN: M3275-1 MB: 228.3 MTU: Type 2 RENAULT: RLD/ RLD-2 VOLVO: VDS-3 ZF ML07C
		TURBO DIESEL PLUS	CI-4/SN	A3/B4/E7	DAF XF DEUTZ: DQC III-10 MAN: M3275 MB: 229.1 / 228.3 IVECO-PEGASO RENAULT: RLD-2 SCANIA: LDF VOLVO: VDS-3
		TRUCK LINE LSP	CK-4/SN	E9/E11	CAT: ECF-3 CUMMINS: CES20086 DETROIT DIESEL: 93K222 DEUTZ: DQC III-18 LA DTFR 15C100 FORD WSS M2C171-F1 MACK: EOS-4.5 MB: 228.31 MAN: M3775 MTU: TYPE 2.1 RENAULT: VI RLD-3 VOLVO: VDS-4.5
	20W50	TURBO DIESEL	CI-4/SL	A3/B4/E7	ALLISON C4 CATERPILLAR ECF-1a/2 CUMMINS CES 20076/20077/20078 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC-III-18 DTFR 15B110 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1 MACK EO-M PLUS/EO-N MAN M3275-1 MB 228.3/229.1 MTU TYPE 2 RENAULT RLD/RLD-2 VOLVO VDS-3
Synthetic based	10W30	TRUCK SYNTHOIL LSP PLUS	CJ-4/CK-4/SM	E7/E9/E11	CATERPILLAR: ECF-2 CATERPILLAR: ECF-3 CUMMINS: CES 20081 CUMMINS: CES 20086 DETROIT DIESEL 93K222 DEUTZ: DQC-III-18 LA DTFR 15C100 FORD: WSS-M2C171-F1 MACK: EOS-4.5 MAN: M3775 MB: 228.31 MTU : TYPE 2.1 RENAULT: VI RLD-3 VOLVO: VDS-4.5
	10W40	TURBO DIESEL	CI-4/SL	A3/B4/E7	ALLISON C-4 CAT ECF-1-A/ECF-2 CUMMINS CES 20076/20077/20078 DAF XTREME LD LEVEL DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC III-18 DTFR 15B110 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1 MACK EO-N/EO-M PLUS MAN M 3275-1 MB 228.3/229.1 MTU TYPE 2 RENAULT VI RLD/RLD-2 VOLVO VDS-3 ZF TE-ML 07C
Full synthetic	5W30	TRUCK SYNTHOIL LSP PLUS	CK-4/SN	E4/E6/E7/E8/E9/E11	CATERPILLAR: ECF-3 CUMMINS: CES 20081/20086 DAF Extended Drain DAF PSQL 2.1 E DAF PSQL 2.1 E LD DETROIT DIESEL 93K218/93K222 DEUTZ: DQC IV-18 LA DTFR 15C100 DTFR 15C110 DTFR 15C120 FORD WSS-M2C231-A IVECO 18-1804 TLS E9 JASO: DH-2 MACK: EO-M PLUS MACK: EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus MACK: EOS-4.5 MAN: M3271-1 MAN: M3477 MAN: M3677 MAN: M3775 MB: 228.31 MB: 228.51 MB: 228.52 MTU: Type 3.1 RENAULT: RLD-2 RENAULT: RLD-3 RENAULT: RXD/RGD RENAULT: VI RLD-3 SCANIA: LOW ASH SCANIA: LDF-4 VOITH: CLASS B VOLVO: CNG VOLVO: VDS-3 VOLVO: VDS-4 VOLVO: VDS-4.5
	10W40	TRUCK SYNTHOIL LSP	CI-4	E6/E7/E8/E9/E11	CAT: ECF-1 CUMMINS: CES 20076 CUMMINS: CES 20077 DAF Extended Drain DEUTZ: DQC-IV-18 LA DTFR 15C110 IVECO: 18-1804 TLS E6 JASO: DH-2 MACK: EO-N MAN: M3271-1 MAN: M3477 MB: 228.51 MTU: Type 3.1 RENAULT: RGD RLD-2 RENAULT: VI RXD VOLVO: VDS-3
		TRUCK SYNTHOIL LSP PLUS	CJ-4	E4/E6/E7/E8/E9	CATERPILLAR: ECF-3 CUMMINS: CES 20081 DAF: EXTENDED DRAIN DETROIT DIESEL: 93K218 DEUTZ: DQC IV-10 LA DEUTZ: DQC IV-18 LA JASO: DH-1 JASO: DH-2 MACK: EO-N PREMIUM PLUS MACK: EO-O PREMIUM PLUS MAN: M3271-1 MAN: M3477 MAN: M3575 MB: 228.31 MB: 228.51 MTU: TYPE 2.1 MTU: TYPE 3.1 RENAULT: RLD-2 / RLD-3 SCANIA: LA VOITH: RETARDER OIL CLASS B VOLVO: VDS-3 / VDS-4

MONOGRADE**SAE 30, 50, 60 & 70**

Mineral engine oil for the lubrication of petrol and diesel engines. This oil combines excellent anti-wear and anti-sludge properties with a good detergent activity.

APPLICATIONS : atmospheric aspirated diesel for operation in normal conditions and gasoline engines for cars and light trucks. May not be used in turbo diesel engines.

Huile moteur minérale pour la lubrification des moteurs essence et diesel. Cette huile combine d'excellentes propriétés anti-usure et anti-boues à une bonne activité détergente.

APPLICATIONS : diesel atmosphérique pour fonctionnement dans des conditions normales ; moteurs à essence pour voitures et camions légers. Ne peut pas être utilisé dans les moteurs turbo diesel.

**MINIMAL ORDER QUANTITY SAE 60 & 70**

- 2000 Liter per order

QUANTITÉ MINIMALE À COMMANDER SAE 60 & 70

- 2000 Litre par commande

MONOGRADE 	API	ACEA	performance level <i>niveau de performance</i>
POWER PREMIUM 30W	SG/CF - SF/CF	E2	ALLISON C3 CAT: TO-2 MB: 227.0/228.0 MAN: 270 MTU TYPE I
POWER PREMIUM 40W	SF/CC - SF/CF	E2	ALLISON C3 CAT TO-2 CCMC G2/D1 MAN 270 MB 228.0 MIL-L-46152B/C MTU TYPE II FORD M2C153-C (SF/CC) FORD M2C9011-A GM 6085M
POWER PREMIUM 50W	SF/CF - SG/CF	E2	ALLISON C3 CAT TO-2 MB 227.0/228.0 MAN 270 MTU TYPE I
POWER PREMIUM 60W	SF/CF - SG/CF	E2	ALLISON C3 CAT TO-2 MB 227.0/228.0 MAN 270 MTU TYPE I
POWER PREMIUM 70W	CF/SF	E2	ALLISON C3 CAT TO-2 MB 228.0 MTU TYPE I